



適用機械種類

- CNC 車床、沖床、磨床
- CNC 綜合立、臥式加工中心機
- CNC 內外徑研磨機
- CNC 木工雕刻機
- CNC 銑床
- CNC 放電加工機
- CNC 儀器箱

APPLICATION

- CNC lath, press and grinding machine
- CNC vertical & horizontal machine center
- CNC internal and external diameter grinder
- CNC wood carving machine
- CNC milling machine
- CNC EDM machine
- CNC instrument box

特性及功能

- 使用晶片致冷方式，不需補充冷媒。
- 致冷晶片式熱交換器是一種節約能源且效率高的傳熱導體。
- 設計成簡化輕巧組合、安裝容易，無震動，低噪音。
- 具備除濕及致熱功能，保持電控箱電器元件乾燥。

FEATURE

- Using the thermoelectric module is without filling refrigerant.
- Thermoelectric module is a high efficiency heat conductivity and energy saving.
- It's easy to install and be simple design. No vibration and low noise.
- The components of electrical control panel are maintained dry by the dehumidification.

規格表

TE SERIES SPECIFICATION

型式 Model		TE-600	TE-1200
冷卻能力 Cooling capacity	BTU/H	600	1200
散熱風扇 Dissipate heat fan	W	36	72
電源 Power source	V	1ø 220V	1ø 220V
冷卻風扇 Cooling fan	W	25	50
散熱量 Heat discharge	W	300	600
溫度控制 Temperature	°C	25°C ± 1.5°C	
外型尺寸 Dimension (DxWxH)	mm	200x173x315	177.5x350x308
總重量 Weight	kg	8	14

PS: 只適用於環境溫度35°C以下  
Only suitable under the environmental temperature 35°C